






Sarthe'Flex Flock

Spécifications

	Composition	Épaisseur moyenne	Liner	Oeko-Tex	Certifications
couleurs standards	PVC	650 microns	Adhésif Polyester	class I	 
couleurs fluos	PU	620 microns		class II	  

Instructions d'application

S'applique sur	Réglages de la Presse			
coton, polyester, mélanges poly/coton (ne convient pas aux textiles traités et sublimés)	Temps	Température	Pression	Pelage
	15 secondes	155°	Medium (2,5/3,5 bar)	à chaud

- Placez le motif sur le vêtement
- La chaleur s'applique dans les conditions indiquées ci-dessus
- Pelage à chaud

Points forts du produit

- Toucher velours
- Aspect broderie

NOTE: Sarthe'flock ne peut pas être superposé. Nous vous recommandons vivement d'effectuer un test avant de lancer une production.

Recommandations d'entretien et lavage

Lavage	Repassage	Séchage	Nettoyage à sec	Stockage du Flex	Température d'entreposage	Conditions de stockage	Position
Jusqu'à 60° À l'envers	OUI À l'envers	OUI Cycle coton	NON	Plus de 2 ans	Entre 18°C et 26°C	À l'abri du soleil et de la poussière	Vertical

- Attendre 24H après application pour le premier lavage
- Respecter les recommandations pour le textile
- Ne pas blanchir ou utiliser les produits chimiques agressifs